



Bruger- & installationsvejledning for ET-8501 Røgalarm

Montering:

Røgalarmen bør ikke monteres i træk (tæt på dør eller vindue), men bør monteres på loftet og ikke i nærheden af pejs eller enhætte.

1. Åbn ET-8501 ved at dreje toppen mod uret, så lysdioden (LED) sidder lige over "rillen" i bundstykket.

Monter de to medfølgende batterier. (Husk at sætte batterierne rigtigt i, pas på ikke at skade nogen af komponenterne i printet)

2. Kodning af ET-8501 til ET-9401B (hovedalarmenheden)


1. Tryk på ET-9401B kode knap og på Lysdioden (LED) på ET8501 (Røgalarmen)

2. Når ET-9401B kvitterer (Se vejledning for ET9401B kodning af enheder) er den nye enhed genkendt.

3. Skru bundstykket fast i loftet på det ønskede sted, sæt topstykket på plads i bundstykket

4. ET-8501 kan nu testes med røg, også selv om hovedalarmenheden (ET-9401B) ikke er tilsluttet, da røgalarmen har indbygget en lille buzzer.

5. Når ET-8501 mærker røg, vil der både komme alarm fra ET-8501 og ET-9401B.

6. Buzzeren i ET-8501 stopper, når røgen er væk. Hvis ET-9401B alarmer er aktiv  kan den afbrydes ved at deaktivere ET-9401B .

7. Når buzzeren ET-8501 lyder en gang hver anden time, skal batterierne skiftes. Brug samme type batterier

(CR123A 3,0V Lithium batteri)

